

# Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Product ID: CDPVGDVHDBP



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

## Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 3 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI et HDMI, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran.

## Qualité d'image remarquable

La sortie HDMI cet adaptateur vidéo UBC-C prend en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

## **Portabilité maximale**

Pratique, le dongle USB-C plug-and-play est l'accessoire de voyage idéal. L'adaptateur vidéo USB-C est une solution idéale pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil), où que vous alliez : il offre trois options de sortie vidéo et se glissera facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable.

Le modèle CDPVGDVHDBP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre ordinateur BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

### Spécifications techniques

- Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur vidéo USB-C 3 en 1 : USB-C vers VGA, DVI ou HDMI
- Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz
- Compatibles Thunderbolt™ 3 et USB Type-C™ avec le DP Alt Mode
- Configuration, utilisation et rangement faciles

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB Type-C
	Sortie AV	DVI
		HDMI
	VGA	
	Type adaptateur	Adaptateurs
<b>Performance</b>	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
	Résolutions prises en charge	<b>HDMI output:</b> 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		<b>VGA and DVI output:</b> 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Spécifications audio	Sortie HDMI - son surround 7.1 sortie DVI - audio stéréo à 2 voies
	Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
	Video Revision	DisplayPort 1.2
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
		1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
	<b>Conditions environnementales</b>	
	Humidité	<b>Stockage :</b> Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) <b>En fonctionnement :</b> Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	15 mm [0.6 in]

	Largeur du produit	45 mm [1.8 in]
	Longueur de câble	150 mm [5.9 in]
	Longueur du produit	85 mm [3.3 in]
	Poids du produit	51 g [1.8 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	55 g [1.9 oz]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage USB-C

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis